



WNE001

### Conmutador, empotrar, gris

Conmutador de empotrar, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55. De acuerdo con EN 60669-1

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	tecla simple
Montaje	Atornillado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Pulsadores	No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X26
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Mezcla de materiales
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	empotrado
-----------------	-----------

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de contacto	2 vías
Tipo de conexión	Quickconnect

#### Equipo

Sujeto a modificaciones técnicas

**Normas**

---

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

**Seguridad**

---

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

**Identificación**

---

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor