



WNC001

Conmutador superficie, gris

Conmutador montaje en superficie, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Pulsadores	No

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x61
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Mezcla de materiales

Instalación, montaje

Tipo de montaje	en superficie
-----------------	---------------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de contacto	2 vías
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

hasheatingswitch	0
------------------	---

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
---	----

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
-------------------------------	-------------

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

Identificación

Serie	cubyko
-------	--------

Composición	mecnaismo completo con placa
-------------	------------------------------

Tipo de interruptor para aparatos	No
-----------------------------------	----

Pictogramas

filesymbolewa	INSTALLATEUR.JPG
---------------	------------------