



WNC161



**Toma Schuko, completa superficie, gris**

Toma Schuko completa, 16 A, 250V c.a.,serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje de superficie, monobloc, gris, RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

**Funciones**

Protección diferencial integrada	0
Borne de conexiones centralizadas	0
Con iluminación para orientación	0
Protección contra las sobretensiones	0

**Configuración**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable	0
-----------------------	---

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	No
-----------------	----

**Conectividad**

Con toma de carga USB	0
-----------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60

**Corriente eléctrica**

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

**Dimensiones**

Profundidad	63 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Longitud en mm	45 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x104
Anchura del producto instalado	45 mm

Altura	76 mm
Ancho	76 mm
<b>Capacidad</b>	
Número de módulos para mecanismos	2
Número de módulos	0
<b>Puerta, tapa</b>	
Bloqueable por candado	0
<b>Alimentación</b>	
Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
<b>Materiales, acabados, colores</b>	
Color	gris completo
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Policarbonato (PC)
txtmaterialquality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	0
ismetalliccolour	0
<b>Instalación, montaje</b>	
Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie
<b>Conexión</b>	
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect
<b>Accesorios incluidos</b>	
Con fusible fin	0
<b>Equipo</b>	
Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	0
withtransparentlabelholder	0
<b>Normas</b>	
Certificados	NFC 61314
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	1
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

---

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
--	-------------

---

Aislado	1
---------	---

**Identificación**

---

Serie	cubyko
-------	--------

---

Versión	F
---------	---