



WNC164

**Toma Schuko, doble, horizontal, gris**

Toma Schuko doble horizontal, 16 A, 250V c.a.,serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje en superficie, monobloc, gris RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

**Funciones**

Protección diferencial integrada	0
Borne de conexiones centralizadas	0
Con iluminación para orientación	0
Protección contra las sobretensiones	0

**Configuración**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable	0
-----------------------	---

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	No
-----------------	----

**Conectividad**

Con toma de carga USB	0
-----------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60

**Corriente eléctrica**

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

**Dimensiones**

Profundidad	64 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x110
Anchura del producto instalado	147 mm
Altura	76 mm

**Capacidad**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Puerta, tapa**

Bloqueable por candado	0
------------------------	---

**Alimentación**

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

**Materiales, acabados, colores**

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Termoplástico
txtmaterialquality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	0
ismetalliccolour	0

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie

**Conexión**

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect

**Accesorios incluidos**

Con fusible fin	0
-----------------	---

**Equipo**

Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	0

**Normas**

Certificados	NFC 61314
--------------	-----------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	1
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	1
<b>Identificación</b>	
Serie	cubyko
Versión	F