



WNE161

Toma Schuko, empotrar, gris

Toma Schuko, 16 A, 250V c.a.,serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje de empotrar, monobloc,gris, RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

Funciones

Protección diferencial integrada	0
Borne de conexiones centralizadas	0
Con iluminación para orientación	0
Protección contra las sobretensiones	0

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Compatibilidad

iftttsupportavailable	0
-----------------------	---

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	0
-----------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60

Corriente eléctrica

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad	37 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	44.9 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X52
Anchura del producto instalado	30 mm
Altura	44.9 mm

Ancho 44.9 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
Número de módulos	0

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	0
------------------------	---

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Policarbonato (PC)
txtmaterialquality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	0
ismetalliccolour	0

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	empotrado

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect

Accesorios incluidos

Con fusible fin	0
-----------------	---

Equipo

Número de unidades	1
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	0
withtransparentlabelholder	0

Normas

Certificados	NFC 61314
--------------	-----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	1
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	1
Identificación	
Serie	cubyko
Versión	F
Pictogramas	
filesymbolewa	INSTALLATEUR.JPG