



WNC165

Toma Schuko, triple, horizontal, gris

Toma Schuko triple horizontal, 16 A, 250V c.a., serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje en superficie, monobloc, gris, RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

Funciones

Protección diferencial integrada	0
Borne de conexiones centralizadas	0
Con iluminación para orientación	0
Protección contra las sobretensiones	0

Configuración

Número de módulos	3
-------------------	---

Compatibilidad

iftttsupportavailable	0
-----------------------	---

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	0
-----------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60

Corriente eléctrica

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad	64 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x111
Anchura del producto instalado	218 mm
Altura	76 mm

Capacidad

Número de módulos	0
-------------------	---

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	0
------------------------	---

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

Materiales, acabados, colores

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Termoplástico
txtmaterialquality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	0
ismetalliccolour	0

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect

Accesorios incluidos

Con fusible fin	0
-----------------	---

Equipo

Número de unidades	3
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	0

Normas

Certificados	NFC 61314
--------------	-----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	1
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	1
Identificación	
Serie	cubyko
Versión	F